

Sélection d'armoires de réfrigération et de congélation de haute qualité pour confiseurs, boulangers et gastronomes



Top!

maint. 15% rabais

Réfrigérateur à glaces – des glaces parfaites à toute heure de la journée



Réfrigérateur à glaces KAGL

- Plage de température: de -24 à -12°C
- Température ambiante jusqu'à +40 °C
- Réfrigération ventilée
- Évaporation automatique des condensats
- Affichage numérique
- Exécution standard: 6 paires de glissières et 6 grilles
- Éclairage et verrouillage de porte

Réfrigérateur à glaces KAGL6B

- Réfrigérant: R452A
- Classe d'efficacité énergétique: E
- Poids: 155 kg
- Dimensions: (L×P×H)
750×900×2040 mm
- Raccordement: 230 V / 1200 W

Art. 094034

E

au lieu de CHF 5'380.00

CHF 4'570.00

 **pitec**

Vitrines haut de gamme de réfrigération et de congélation



Vitrines de réfrigération et de congélation Luxor KD

- Plage de température de -22 jusqu'à +5 °C
- Température ambiante jusqu'à +30 °C
- 5 plateaux en verre de 700×470 mm
- Réfrigération ventilée
- Panneau de commande tactile avec éclairage LED et alarme HACCP
- Roues intégrées et dissimulées
- Dimensions: (L×P×H) 805×645×1840 mm
- Raccordement: 230 V / 1000 W

Art. 095672

inox

au lieu de CHF 7'180.00

➤ **CHF 6'100.00**

Art. 095672.02

noir

au lieu de CHF 7'680.00

➤ **CHF 6'525.00**

Art. 095672.03

blanc

au lieu de CHF 7'980.00

➤ **CHF 6'780.00**

Vitrine de réfrigération Luxor KP

- Plage de température de +2 jusqu'à +10 °C
- Température ambiante jusqu'à +30 °C
- 5 plateaux en verre de 700×470 mm
- Réfrigération ventilée
- Panneau de commande tactile avec éclairage LED et alarme HACCP
- Roues intégrées et dissimulées
- Dimensions: (L×P×H) 805×645×1840 mm
- Raccordement: 230 V / 600 W

Art. 095671

inox

au lieu de CHF 5'480.00

➤ **CHF 4'655.00**

Art. 095671.02

noir

au lieu de CHF 6'080.00

➤ **CHF 5'165.00**

Art. 095671.03

blanc

au lieu de CHF 6'480.00

➤ **CHF 5'505.00**

Vitrine réfrigérée Luxor double

- Plage de température de +2 jusqu'à +10 °C
- Température ambiante jusqu'à +30 °C
- Réfrigération ventilée
- Panneau de commande tactile avec éclairage LED et alarme HACCP
- Portes pneumatiques
- Roues intégrées et dissimulées
- Surface de dépose: (L×P) 1070×410 mm
- Dimensions: (L×P×H) 1200×660×1430 mm
- Raccordement: 230 V

Art. 095673

gris

au lieu de CHF 7'950.00

➤ **CHF 6'755.00**

Top!



Cellule de congélation rapide Joy – Le modèle de base



Cellule de congélation rapide Joy

- Exécution en acier inoxydable
- Compartiment de refroidissement finement poli
- Panneau de commandes avec écran à segment pour une navigation simple et rapide
- Dégivrage à air

Pour 5 bacs 530 × 325 mm (GN 1/1) / 400 × 600 mm

Dimensions: (L×P×H)
745 × 720 × 900 mm
Raccordement: 230 V / 1350 W
Puissance frigorifique: 887 W
Art. 094035

au lieu de CHF 4'950.00
» CHF 4'200.00

Pour 10 bacs 530 × 325 mm (GN 1/1) / 400 × 600 mm

Dimensions: (L×P×H)
800 × 830 × 1850 mm
Dimensions: 400 V / 3200 W
Puissance frigorifique: 3136 W
Art. 094036

au lieu de CHF 7'450.00
» CHF 6'330.00

**Cellule de congélation
rapide GN 2/1**

disponible sur demande

Cellule mixte de refroidissement – La polyvalente



Cellule mixte de refroidissement

- Structure en acier inoxydable
- Tableau de commande informatisé
- Sauvegarde des programmes
- Connexion USB pour les mises à jour du logiciel et le téléchargement des données HACCP
- Alarme HACCP
- gestion automatique des programmes (par ex. pour la préparation de produits avant la phase de mise sous vide, pour fermenter, pour décongeler, pour la préparation de plats régénérés, pour les processus anisakis et opistor-kis, etc.)

Pour 5 bacs 530 × 325 mm (GN 1/1) / 400 × 600 mm

Dimensions: (L×P×H)
745 × 720 × 900 mm
Raccordement: 230 V / 1400 W
Puissance frigorifique: 1054 W
Art. 094037

au lieu de CHF 6'750.00
» CHF 5'730.00

Pour 10 bacs 530 × 325 mm (GN 1/1) / 400 × 600 mm

Dimensions: (L×P×H)
800 × 830 × 1850 mm
Raccordement: 400 V / 4000 W
Puissance frigorifique: 3136 W

Art. 094038

Chargement transversal

Art. 094039

Chargement longitudinal

au lieu de CHF 9'550.00
» CHF 8'110.00

Prospectus détaillé

disponible sur demande

Des réfrigérateurs de stockage énergiquement efficaces vous aident à économiser de l'énergie



Armoire de stockage et de congélation Nex-to Plus GN 2/1

- Armoire pour stocker des produits pré-réfrigérés ou congelés
- 20 paires de glissières embouties
- 4 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- Isolation de 75 mm
- Thermomètre-thermostat numérique
- Système de refroidissement par circulation d'air, dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation
- Eclairage et serrure, fermeture automatique de la porte si ouverture inférieure à 90°
- Température ambiante: max. +40 °C
- Dimensions: (L x P x H) 684 x 800 x 2040 mm

Réfrigérateur de stockage Nex-to Plus NE70

Plage de températures: -2 / +8 °C
Réfrigérant: R290/3
Classe d'efficacité énergétique: C
Raccordement: 230 V / 220 W
Art. 093982

C

au lieu de CHF 3'480.00

CHF 2'955.00

Congélateur de stockage Nex-to Plus NE70B

Plage de températures: -20 / -10 °C
Réfrigérant: R290/3
Classe d'efficacité énergétique: D
Raccordement: 230 V / 580 W
Art. 093983

D

au lieu de CHF 3'950.00

CHF 3'355.00



Armoires de réfrigération et de congélation CNS X-TREME GN 2/1

- Armoires pour stocker des produits pré-réfrigérés ou congelés
- 20 glissières (écarts de 55 mm) insérées dans les parois latérales
- 4 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- Condensateur à l'extérieur de l'enceinte frigorifique avec traitement anti-corrosion: grande longévité, davantage de surface utile
- Eclairage, serrure à cylindre, fermeture automatique de la porte si ouverture inférieure à 90°, thermomètre-thermostat numérique, dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation, réfrigération ventilée
- Température ambiante de max. +40 °C
- Dimensions: (L x P x H) 684 x 800 x 2040 mm

Réfrigérateur de stockage X-TREME

Plage de températures: -2 / +8 °C
Réfrigérant: R600a
Classe d'efficacité énergétique: A
Raccordement: 230 V / 270 W
Poids: 130 kg
Art. 094002

A

au lieu de CHF 4'280.00

CHF 3'635.00

Congélateur de stockage X-TREME

Plage de températures: -22 / -15 °C
Réfrigérant: R290
Classe d'efficacité énergétique: C
Raccordement: 230 V / 670 W
Poids: 140 kg
Art. 094003

C

au lieu de CHF 4'780.00

CHF 4'060.00

Contribution d'encouragement
efficient & respectueux de l'environnement

topten.ch

Pré Kilowatt

Pas de dessèchement des pâtons grâce à une répartition de l'air et une régulation de l'humidité

Refrigerateur et congelateur de boulangerie

- Remplissage des armoires de stockage uniquement avec des produits pré-refrigerés ou congelés
- 20 paires de glissières en L
- Extérieur et intérieur en inox
- Agrégat de refroidissement et condensateur peu encombrants et faciles à entretenir, installés sur l'appareil
- Isolation 75 mm



Refrigerateur de boulangerie

- Régulation de l'humidité de l'air à 75 ou 95 %
- Touche réfrigération constante et fonction économie d'énergie
- Commande avec alarme HACCP
- Réfrigération ventilée avec dégivrage et évaporation de l'eau de dégivrage automatiques
- Plage de températures: -2 jusqu'à +8 °C

Pour plaques 650 x 530 mm (GN 2/1)

Dimensions: 750 x 800 x 2040 mm
Raccordement: 230 V / 310 W
Art. 094024

D

au lieu de CHF 3'980.00
➤ **CHF 3'380.00**

Pour plaques 600 x 400 mm

Dimensions: 620 x 800 x 2040 mm
Raccordement: 230 V / 600 W
Art. 094021

C

au lieu de CHF 4'580.00
➤ **CHF 3'890.00**

Pour plaques 600 x 800 mm

Dimensions: 820 x 1000 x 2040 mm
Raccordement: 230 V / 800 W
Art. 094022

D

au lieu de CHF 5'280.00
➤ **CHF 4'485.00**

Congelateur de boulangerie

- Système de réfrigération ventilée avec condensateur à ailettes
- Régulation électronique de la température
- Automatisme de dégivrage avec résistance à la chaleur
- Plage de températures: -24 jusqu'à -12 °C

Pour plaques 650 x 530 mm (GN 2/1)

Dimensions: 750 x 800 x 2040 mm
Raccordement: 230 V / 600 W
Art. 094025

E

au lieu de CHF 4'280.00
➤ **CHF 3'635.00**

Pour plaques 600 x 400 mm

Dimensions: 620 x 800 x 2040 mm
Raccordement: 230 V / 1000 W
Art. 094031

E

au lieu de CHF 5'280.00
➤ **CHF 4'485.00**

Pour plaques 600 x 800 mm

Dimensions: 820 x 1000 x 2040 mm
Raccordement: 230 V / 1200 W
Art. 094032

D

au lieu de CHF 5'780.00
➤ **CHF 4'910.00**

Des armoires de haute performance – pour les produits de boulangerie, confiserie et chocolatiers

- Très performante
- Une grande surface d'évaporation
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Pour plaques GN 2/1 (650 x 530 mm)
- Avec 22 paires de glissières en L
- Dimensions: L x P x H) 670 x 890 x 1920 mm

Armoire de réfrigération, ligne boulangerie

Plage de température: de -5 à +10 °C
Raccordement: 230 V / 660 kW



Art. 094900

au lieu de CHF 4'150.00
›CHF 3'250.00

Armoire de congélation, ligne boulangerie

Plage de température: de -5 à +10 °C
Raccordement: 230 V / 1000 kW




Art. 094901

au lieu de CHF 4'950.00
›CHF 4'200.00

Armoire de congélation rapide, ligne boulangerie

Plage de température: de -18 à -40 °C
Raccordement: 230 V / 3000 kW



Art. 094903

au lieu de CHF 7'650.00
›CHF 6'500.00

Armoire de réfrigération chocolat

Plage de température: de +15 à +18 °C
Humidité: 35 – 55%
Raccordement: 230 V / 420 kW



Art. 094904

au lieu de CHF 4'560.00
›CHF 3'960.00



Armoire de fermentation entièrement automatique. Pour une production rationnelle et flexible.



Armoire de fermentation entièrement automatique

- Programmation manuelle ou électronique
- Fonction automatique de dégivrage avec évaporation de l'eau de dégivrage
- Structure à panneaux spéciale pour un processus de fermentation régulier et empêcher le flux d'air de circuler directement sur les aliments
- 20 paires de glissières en L
- Espace de 60 mm
- Système de réfrigération ventilée avec condensateur à ailettes
- Raccordement à l'eau courante, installation à la charge du client
- Isolation 75 mm
- Plage de températures: -18 jusqu'à +35 °C

Pour plaques 600 x 800 mm

Dimensions: (L x P x H)
820 x 1015 x 2040 mm
Raccordement: 230 V / 1700 W

Art. 094044

Pour plaques 650 x 530 mm (GN 2/1)

Dimensions: (L x P x H)
820 x 1015 x 2040 mm
Raccordement: 230 V / 1700 W

Art. 094045

au lieu de CHF 7'690.00
›CHF 6'535.00

Pour plaques 600 x 400 mm

Dimensions: (L x P x H)
620 x 1015 x 2040 mm
Raccordement: 230 V / 1500 W

Art. 094046

au lieu de CHF 6'950.00
›CHF 5'900.00